

downlight

downlight

Downlight

quna A



otwór montażowy/cut out/Montageloch

a 190,0mm



szerokość / width / Breite

Ø 205,0mm

wysokość / height / Höhe

max 195,0mm

PL

Charakterystyka:

oprawa typu downlight do wbudowania w sufitach podwieszanych.

Opis techniczny:

obudowa oprawy wykonana z aluminium, szklana osłona.

Montaż:

w suficie przy pomocy uchwytów /w zestawie/.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

LED Downlight to mount in recessed ceilings.

Technical description:

housing made of aluminum mold, painted on white, grey or black.

Mounting:

in the ceiling with catches (included).

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

Leuchte vom Typ Downlight zum Einbauen in Hängedecken.

Technische Beschreibung:

LED-Einbaudownlight mit Gehäuse von Aluminiumdruckguß, mit LED-Chip von OSRAM, Vossloh-Schwabe oder Bridgelux

Montage:

in der Decke mittels Haltern (im Set).

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

QUNA A - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	□ ■ ■			(Ra)		☀️ 🌈 🌧️ ❄️						△			💡		lm
		white	grey	black	>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	24°	36°	60°	max 47,5W	max 6210lm	
downlight	QUNA A	WH	GY	BK	8	9	25	27	30	35	40	50	20	36	60	—	—	

przykład zamawiania/ order example / Beispielbestellung

D	QA	GY	9	35	36
---	----	----	---	----	----

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DQAGY93536**

akcesoria / accessories / Zubehör	szyba/glass/Glas	mleczna/opal/Milch	mrożona/frozen/Eingefroren
	1	2	3

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DQAGY93536 - 1**

CLF

quna A



QUNA A



index	(Ra)	☀️	△	💡	lm	index	(Ra)	☀️	△	💡	lm	kg
DQAx83024	>80	3000K	24°	max 47,5W	max 5980lm	DQAx93024	>90	3000K	24°	max 47,5W	max 4850lm	1,55
DQAx84024	>80	4000K	24°	max 47,5W	max 6210lm	DQAx94024	>90	4000K	24°	max 47,5W	max 5320lm	1,55
DQAx83036	>80	3000K	36°	max 47,5W	max 5980lm	DQAx93036	>90	3000K	36°	max 47,5W	max 4850lm	1,55
DQAx84036	>80	4000K	36°	max 47,5W	max 6210lm	DQAx94036	>90	4000K	36°	max 47,5W	max 5320lm	1,55
DQAx83060	>80	3000K	60°	max 47,5W	max 5980lm	DQAx93060	>90	3000K	60°	max 47,5W	max 4850lm	1,55
DQAx84060	>80	4000K	60°	max 47,5W	max 6210lm	DQAx94060	>90	4000K	60°	max 47,5W	max 5320lm	1,55

kolor / color / Farbe

DQNA..84060

↑

- 1 biały/white/weiss
- 2 szary/grey/grau
- 3 czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS