



downlight

downlight

Downlight

cygnus LED N II



długość / length / Länge

285mm

szerokość / width / Breite

205mm

wysokość / height / Höhe

210,0mm

PL

Charakterystyka:

oprawa natynkowa typu downlight z LEDowym źródłem światła.

Opis techniczny:

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej, oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach.

Montaż:

bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem zawieszceń.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

surface-mounted downlight.

Technical description:

housing made of galvanised steel plate, adjustable in two planes.

Mounting:

directly on the ceiling or with suspension set.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

LED-Aufbaudownlight.

Technische Beschreibung:

Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech, Ösen zur Einstellung der Lage in zwei Ebenen.

Montage:

direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen.

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED N II - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Ra)												
downlight	CYGNUS LED N II	white	grey	black	>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	15°	30°	45°	2 x 28W	2 x 3656lm
D	C2N	WH	GY	BK	8	9	25	27	30	35	40	50	15	30	45	—	—

przykład zamawiania / order example / Beispielbestellung

D	C2N	GY	9	35	30
---	-----	----	---	----	----

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DC2NGY93530**

akcesoria / accessories / Zubehör		szyba/glass/Glas	mleczna/opal/Milch	mrożona/frozen/Eingefroren
	<input type="checkbox"/>	1	2	3

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DC2NGY93530 - 1**

cygnus LED N II



CYGNUS LED Z III



index	(Ra)	☀️🟡🟢🔵❄️	△	💡	lm	index	(Ra)	☀️🟡🟢🔵❄️	△	💡	lm	kg
DC2Nx83015	>80	3000K	15°	2 x 28W	2 x 3563lm	DC2Nx93015	>90	3000K	15°	2 x 28W	2 x 2899lm	5,25
DC2Nx84015	>80	4000K	15°	2 x 28W	2 x 3656lm	DC2Nx94015	>90	4000K	15°	2 x 28W	2 x 3099lm	5,25
DC2Nx83030	>80	3000K	30°	2 x 28W	2 x 3563lm	DC2Nx93030	>90	3000K	30°	2 x 28W	2 x 2899lm	5,25
DC2Nx84030	>80	4000K	30°	2 x 28W	2 x 3656lm	DC2Nx94030	>90	4000K	30°	2 x 28W	2 x 3099lm	5,25
DC2Nx83045	>80	3000K	45°	2 x 28W	2 x 3563lm	DC2Nx93045	>90	3000K	45°	2 x 28W	2 x 2899lm	5,25
DC2Nx84045	>80	4000K	45°	2 x 28W	2 x 3656lm	DC2Nx94045	>90	4000K	45°	2 x 28W	2 x 3099lm	5,25

kolor / color / Farbe

DC2N..84045

↑

WH	☐	biały/white/weiss
GY	■	szary/grey/grau
BK	■	czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS