



downlight

downlight

Downlight

cygnus LED N I



długość / length / Länge

210mm

szerokość / width / Breite

210mm

wysokość / height / Höhe

190,0mm

PL

Charakterystyka:

oprawa natynkowa typu downlight z LEDowym źródłem światła.

Opis techniczny:

obudowa oprawy wykonana z blachy stalowej, oczka z możliwością regulacji położenia w dwóch płaszczyznach.

Montaż:

bezpośrednio na suficie lub z zastosowaniem zawieszceń.

Zastosowanie:

obiekty handlowe, biurowe, pomieszczenia reprezentacyjne, galerie, muzea, salony samochodowe.

EN

Characteristics:

surface-mounted downlight.

Technical description:

housing made of galvanised steel plate, adjustable in two planes.

Mounting:

directly on the ceiling or with suspension set.

Application:

commercial and office facilities, elegant halls, galleries, museum, car showrooms.

DE

Charakteristik:

LED-Aufbaudownlight.

Technische Beschreibung:

Gehäuse der Leuchte aus Stahlblech, Ösen zur Einstellung der Lage in zwei Ebenen.

Montage:

direkt auf die Decke oder mit Aufhängungen.

Anwendung:

Handels- und Büroobjekte, Repräsentationsräume, Galerien, Museum, Autohaus.

CYGNUS LED N I - wersja dostępna na zamówienia / only on request / Version auf Anfrage verfügbar

type	product	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(Ra)												
downlight	CYGNUS LED N I	white	grey	black	>80	>90	2500K	2700K	3000K	3500K	4000K	5000K	15°	30°	45°	max 28W	3656lm
D	C1N	WH	GY	BK	8	9	25	27	30	35	40	50	15	30	45	—	—

przykład zamawiania / order example / Beispielbestellung

D	C1N	BK			9		35						30				
---	-----	----	--	--	---	--	----	--	--	--	--	--	----	--	--	--	--

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DC1NGY93530**

akcesoria / accessories / Zubehör		szyba/glass/Glas	mleczna/opal/Milch	mrożona/frozen/Eingefroren
		1	2	3

przykład oznaczenia zamawianego produktu / example code / Beispielcode: **DC1NGY93530 - 1**

cygnus LED N I



CYGNUS LED Z I



index	(Ra)	☀️	🌈	❄️	△	💡	lm	index	(Ra)	☀️	🌈	❄️	△	💡	lm
DC1Nx83015	>80	3000K	15°	max 28W	max 3563lm	DC1Nx93015	>90	3000K	15°	max 28W	max 2899lm				
DC1Nx84015	>80	4000K	15°	max 28W	max 3656lm	DC1Nx94015	>90	4000K	15°	max 28W	max 3099lm				
DC1Nx83030	>80	3000K	30°	max 28W	max 3563lm	DC1Nx93030	>90	3000K	30°	max 28W	max 2899lm				
DC1Nx84030	>80	4000K	30°	max 28W	max 3656lm	DC1Nx94030	>90	4000K	30°	max 28W	max 3099lm				
DC1Nx83045	>80	3000K	45°	max 28W	max 3563lm	DC1Nx93045	>90	3000K	45°	max 28W	max 2899lm				
DC1Nx84045	>80	4000K	45°	max 28W	max 3656lm	DC1Nx94045	>90	4000K	45°	max 28W	max 3099lm				

kolor / color / Farbe

DCGLN1..84045

↑

- WH biały/white/weiss
- GY szary/grey/grau
- BK czarny/black/schwarz

follow the light



SHOPPING MALL



SUPER MARKETS



OFFICE



MUSEUM



CAR SHOWROOMS